



## Maximale Abmessungen und Gewichte

<b>Hartchrom</b>	Aussen bis 3,5m Länge und 800 mm Durchmesser Innen bis 2 m Länge und 800 mm Durchmesser Stückgewicht 2,0 t
<b>Hartchrom/Teflon (Hardflon®)</b>	Aussen/ Innen bis 600 mm Länge 300 mm Durchmesser Stückgewicht 100 Kg
<b>Chromcarbid/ Dünnschichtchrom</b>	Aussen/ Innen bis 2.5 m Länge und 500 mm Durchmesser Stückgewicht 2,0 t
<b>Duktilchrom®</b>	Aussen/ Innen bis 2.5 m Länge und 500 mm Durchmesser Stückgewicht 2,0 t
<b>Duktilchrom®plus</b>	Aussen/ Innen bis 2.5 m Länge und 500 mm Durchmesser Stückgewicht 2,0 t
<b>Chemisch Nickel</b>	Aussen/ Innen maximale Abmessung in mm 1500 x 500 x 600 Stückgewicht 500 Kg
<b>Nickel/Teflon</b>	Aussen/ Innen maximale Abmessung in mm 750 x 350 x 350 Stückgewicht 500 Kg
<b>Beizen/Passivieren</b>	maximale Abmessung in mm 800 x 600 x 500
<b>Elektropolieren</b>	maximale Abmessung in mm 600 x 400 x 400

## Zu beschichtende Werkstoffe

<b>Alle Beschichtungsverfahren</b>	alle Stähle, Nickelwerkstoffe, Stahl- und Sphäroguß, Kupfer, Messing, Aluminiumlegierungen, Titan auf Anfrage und abhängig von der Legierung, Hartmetall bedingt
<b>Beizen/Passivieren Elektropolieren</b>	alle Chromstähle und Chromnickelstähle



**R. Spitzke Oberflächen- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG**

Kiebitzhörn 19  
22885 Barsbüttel

Telefon: (040) 670 61 31  
Telefax: (040) 670 40 18

e-mail: [info@spitzke-hartchrom.de](mailto:info@spitzke-hartchrom.de)

[www.spitzke-hartchrom.de](http://www.spitzke-hartchrom.de)